

PF-AHD2120 AHD2.0対応 屋外用バレット型ワンケーブルカメラ

■フルHD 1920×1080P 25/30fpsのAHD ■メカニカルIRカットフィルター搭載

イメージセンサー	1/2.8" Sony Megapixel Progressive Exmor CMOS Sensor
有効画素数	219万画素
撮影範囲	水平：約28°~98°/上下：約21°~74°
赤外線照射距離	屋外最大約25m 屋内最大35m
動作可能周囲温度	-10°C~+50°C
最低照度	カラー0.05Lux 白黒0.02Lux 赤外線照射時0.001Lux
オートゲインコントロール機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
フリッカレス機能	有り
ダイナイト機能	有り
WDR機能	有り
レンズ	f=2.8~12mm
外形寸法	約89(W)×84(H)×295(D)mm
重量	約700g
電源	専用電源ユニット (PF-AHD2101/AHD2102) /DC12V
消費電力	専用電源ユニット：2.4W (赤外線照射時最大6.5W)
IP等級	DC12V：約180mA (赤外線照射時最大470mA)
	IP66

PF-AHD2121 AHD2.0対応 屋外用ドーム型ワンケーブルカメラ

■フルHD 1920×1080P 25/30fpsのAHD

イメージセンサー	1/2.8" Sony Megapixel Progressive Exmor CMOS Sensor
有効画素数	219万画素
撮影範囲	水平：約28°~98°/上下：約21°~74°
赤外線照射距離	屋外最大約20m 屋内最大30m
動作可能周囲温度	-10°C~+50°C
最低照度	カラー0.05Lux 白黒0.02Lux 赤外線照射時0.001Lux
オートゲインコントロール機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
フリッカレス機能	有り
ダイナイト機能	有り
WDR機能	有り
レンズ	f=2.8~12mm
外形寸法	約φ142×112 (H)mm
重量	約1,000g
電源	専用電源ユニット (PF-AHD2101/AHD2102) /DC12V
消費電力	専用電源ユニット：2.4W (赤外線照射時最大6.5W)
IP等級	DC12V：約180mA (赤外線照射時最大470mA)
	IP66

PF-AHD2101 AHDワンケーブル専用 4ch電源ユニット

■4台のカメラまで対応 ■ケーブル最大300m(5C-FB使用時)
■PF-AHD21シリーズ専用ワンケーブルパワーユニット

映像入力	4ch AHD1080P/720P
映像出力	8ch
カメラ電源供給方式	電源重畳方式
電源	AC100V±10% 50Hz-60Hz
消費電力	40W
動作温度	-10~50°C
外形寸法	約288 (D) ×216 (W) ×51.8 (H)
重量	2400g
配線距離	3C-2V= ~200m 5C-FB= ~300m

PF-AHD2111 AHD2.0対応 屋内用ドーム型ワンケーブルカメラ

■フルHD 1920×1080P 25/30fpsのAHD

イメージセンサー	1/2.8" Sony Megapixel Progressive Exmor CMOS Sensor
有効画素数	219万画素
撮影範囲	水平：約28°~98° /上下：約21°~74°
赤外線照射距離	-
動作可能周囲温度	-10°C~+50°C
最低照度	カラー0.05Lux 白黒0.02Lux
オートゲインコントロール機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
フリッカレス機能	有り
ダイナイト機能	有り
WDR機能	有り
レンズ	f=2.8~12mm
外形寸法	約φ124.4×96(h)mm
重量	約320g
電源	専用電源ユニット (PF-AHD2101/AHD2102) /DC12V
消費電力	専用電源ユニット：2W/DC12V：約150mA
IP等級	-

PF-AHD2112 AHD2.0対応 屋内用BOX型ワンケーブルカメラ

■フルHD 1920×1080P 25/30fpsのAHD

イメージセンサー	1/2.8" Sony Megapixel Progressive Exmor CMOS Sensor
有効画素数	219万画素
撮影範囲	-
赤外線照射距離	-
動作可能周囲温度	-10°C~+50°C
最低照度	カラー0.05Lux 白黒0.02Lux
オートゲインコントロール機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
フリッカレス機能	有り
ダイナイト機能	有り
WDR機能	有り
レンズ	-
外形寸法	60(W)×60(H)×119(D)mm
重量	約331g
電源	専用電源ユニット (PF-AHD2101/AHD2102) /DC12V
消費電力	専用電源ユニット：2.4W/DC12V：約180mA
ケーブル	-
IP等級	-

PF-AHD2102 AHDワンケーブル専用 8ch電源ユニット

■8台のカメラまで対応 ■ケーブル最大300m(5C-FB使用時)
■PF-AHD21シリーズ専用ワンケーブルパワーユニット

映像入力	8ch AHD1080P/720P
映像出力	16ch
カメラ電源供給方式	電源重畳方式
電源	AC100V±10% 50Hz-60Hz
消費電力	80W
動作温度	-10~50°C
外形寸法	約281 (D) ×431 (W) ×51.7 (H)
重量	4200g
配線距離	3C-2V= ~200m 5C-FB= ~300m